

Niva Expo s.r.o., divízia SVET DVIEROK,
sídlo firmy: Školská 462/18, 96261 Dobrá Niva, Slovensko
provozovna: Slávikova 906, 96261 Dobrá Niva, Slovensko
mobil: 00420 601 395 346, e-mail: obchodnikSC@svetdvierok.cz
www.svetdvierok.cz, e-shop: www.svetdvierok.com
Centrála:
mobil CZ:00420 602 803147, e-mail:svetdvierok@svetdvierok.cz,

IČO:36019321
IČ DPH:SK2020066840
Banka: Raiffeisen bank a.s.
Účet: 939066002/5500
IBAN:CZ565500000000939066002

Technické podmínky

platné od 01.07.2025

pro výrobu, používání, údržbu a skladování nábytkových dvířek.

Naše firma Niva Expo s.r.o. vyrábí a prodává několik typů interiérových nábytkových dvířek.

Všechny jsou určeny pouze do interiéru, nejsou vhodné do exteriéru. Dvířka dodáváme v množství od jednoho kusu na základě objednávky kupujícího. Zboží není běžně na skladě, vždy se vyrábí přesně podle požadavků zákazníka.

1.1 Fóliovaná MDF dvířka

1.2 Hliníková (AL) dvířka

1.3 Akrylátová dvířka – Senosan

1.4 Stříkaná dvířka

1.5 Patinovaná dvířka

1.6 Fénix dvířka

1.7 TrueMatt dvířka

1.8 Glass crystal dvířka

1.9 Lamely fóliované, Lamely z černé MDF

1.10 Dekorační panely z černé MDF

2 Všeobecné podmínky

3 Použití dvířek

4 Skladování dvířek

5 Expedice dvířek

6 Údržba dvířek

1.1 Fóliovaná MDF dvířka

- Fóliovaná kuchyňská dvířka se vyrábí z MDF desky tloušťky 18 mm, jsou frézovaná profilovými frézami na frézovacím a vrtacím CNC centru dle standardní nabídky a aktuálního katalogu Svět dvířek. Jiné tvary a tloušťky lze realizovat na základě dohody se zákazníkem. Lišty a rampy se vyrábějí z MDF desky tloušťky 25 mm. V nabídce máme také MDF o tloušťce 10 mm.

- MDF desky jsou polotvrdé dřevovláknité desky, které mají výborné mechanické vlastnosti a jsou vhodné pro výrobu nábytku především tam, kde mají být hrany a plochy profilované. MDF desky jsou ze zadní strany povrchově upraveny melaminovou fólií a z frézované strany PVC fólií, která je nalisována pomocí speciálního hydraulického vakuového lisu.

- Pro povrchovou úpravu se používá PVC fólie s povrchem odolným vůči vodě.

- Při výrobě se používá teplem vytvrzující polyuretanové lepidlo s teplotní odolností na spáře 80 - 100°C. U elektrospotřebičů doporučujeme používat ochranné lišty, které máme v nabídce!
- PVC fólie má krátkodobou tepelnou odolnost 120°C, nedoporučujeme však vystavovat dvířka dlouhodoběji větším teplotám než 40°C.
- Povrchy z PVC fólií nejsou odolné vůči organickým rozpouštědlům, jako jsou ředidla, odlakovače na nehty, alkohol apod.
- Rozměrová tolerance výrobku proti udávaným hodnotám v dokumentaci může být ± 1 mm.
- Přípustná tolerance při průhybu výrobku vlivem pnutí použitého materiálu je ± 4 mm na 1 běžný metr.
- PVC fólie nalisovaná na dvířkách se může v jednotlivých dodávkách lišit v barevnosti ± 5 % (technické možnosti výrobců PVC fólií).
- Barva fólií v propagačních materiálech a na internetu je pouze ilustrační. Před zadáním objednávky je třeba si barvu zkontrolovat v našem vzorníku fólií.
- Do nabídky každoročně doplňujeme nejnovější trendové fólie a vyřazujeme fólie, o které projeví zákazníci malý zájem, nebo které výrobci vyřadili ze svého výrobního programu. Vyřazenou fólii se snažíme mít na skladě ještě alespoň 6 měsíců po zveřejnění informace o vyřazení fólie. O vyřazení fólie z naší nabídky informujeme zákazníky mailem a informace jsou také dostupné na našich webových stránkách – vyřazené fólie: www.svetdvierok.sk/vyradene-folie/.
- Maximální a minimální rozměry výrobku jsou ovlivněny technickými možnostmi používaných strojů a zařízení, ale také rozměry používaných materiálů.
- Frézované díly mohou být maximálně 1800 mm široké a 3000 mm dlouhé.
- Hotové výrobky zalisované fólií mohou být maximálně 1200 mm široké a 2400 mm dlouhé.
- Rozměr, který je kolmý na směr fólie (vláken), nemůže být větší než 1200 mm.
- Minimální šířka a výška je stanovena technickými podmínkami výroby jednotlivých výrobků. V případě opracování pouze obvodu výrobku na CNC fréze je limit 90 x 140 mm (užší dvířka budou mít obvodové frézování jen ze tří stran, čtvrtá strana bude ostrá), při lisu je minimální limit pro zalisování rozměr 30 x 100 mm.
- Vnitřní výfrez na dvířkách a na šuplících se frézuje podle aktuálního katalogu dvířek na základě rozměrů dvířek.
- U tvarů D32, D36 a D37 se liší levá a pravá dvířka, z tohoto důvodu je důležité při objednávce označit, zda se jedná o pravé či levé nejlépe v nákresu přiloženém k objednávce.

- Možnosti skleněných dvířek (plné sklo, čtyř-mřížka 4M, šesti-mřížka 6M) jsou vyznačeny v katalogu u jednotlivých tvarů kuchyňských dvířek.
- Směr vláken na fólii (kresba dřeviny) u dvířek i šuplíků je standardně po výšce (svisle), případně dle požadavků zákazníka po šířce (vodorovně).
- Tvar rámu na sklo závisí na typu výfrezu – jednotlivé tvary jsou v aktuálním katalogu.
- Rám na sklo dodáváme s těsněním na sklo, nebo bez těsnění jen s připravenou polodrážkou. Typ rámu s těsněním nebo bez něj je nutno vyznačit v objednávce. Standardně, pokud si zákazník nevyznačí, zda chce rám na sklo s těsněním nebo bez těsnění a neobjedná si sklo, dodáme rám na sklo bez těsnění, jen s polodrážkou. V případě, že si zákazník objedná k rámu na sklo i skleněnou výplň, automaticky dodáváme dvířka s těsněním na sklo, i když v objednávce nezadá požadavek rám na sklo s těsněním. Pokud si zákazník sám zajistí do rámu na sklo skleněnou výplň a chce mít sklo s těsněním, je nutno objednat těsnění v objednávce a sklo musí mít tloušťku 4 mm, rádius skleněných rohů musí být R 15 a velikost skla musí být o 1 mm menší, než je otvor na sklo.
- Pro dětský nábytek doporučujeme použít bezpečnostní sklo.
- Dvířka jsou dodávána jako polotovary – bez otvorů pro úchyty a panty. V případě zájmu nabízíme možnost otvory na panty zákazníkovi navrtat. Není-li v objednávce upřesněno vrtání, otvory na panty se vrtají dva do výšky dvířek 1000mm, otvory na panty jsou 100mm od okraje dvířek (střed otvoru na panty), hloubka vrtání 13mm. Pozor, u dvířek s obvodem „mýdélko“ - výfrez dvířek D009, D057, D043, D038, D058, D026, D020, D030, D031 – hloubka vrtání otvoru jen 12mm. U dvířek D023 je nutno použít mělčí pant Blum a hloubka otvoru na pán může být jen do 10mm.
- U vestavných spotřebičů, grilů či myček nádobí doporučujeme vždy použít ochranné lišty k elektrospotřebičům, které zabraňují přímému působení tepla na fóliovaná dvířka. Vliv tepla doporučujeme zmírnit zvětšením vzdálenosti od zdroje tepla na cca 20 mm. Výše uvedená opatření zabrání poškození dvířek působením tepla nad hranici tepelné odolnosti lepidla.
- Jakékoliv dodatečné úpravy hotových výrobků (vrtání, řezání, frézování otvorů do zalisované čelní plochy) mohou způsobit nevratné poškození výrobků. Dodatečné úpravy nedoporučujeme a upozorňujeme, že na takto upravené výrobky se nevztahují standardní záruční podmínky.
- Pokyny pro čištění všech typů fóliovaných dvířek najdete v sekci Čištění dvířek, která je na konci Technických podmínek. Lesklá dvířka lze čistit až 21 dní po namontování a odstranění ochranné fólie.
- U fóliovaných dvířek je třeba hrany a hlouběji zafrézované části dvířek stříkat větším množstvím lepidla (do hrany MDF desky a do vnitřních výfrezů MDF desky se vsakuje lepidlo více než na povrchu vzhledem k rozdílné hustotě desky). Po nanesení fólie na MDF desku se proto u některých fólií může vyskytnout efekt „pomarančové“ kůry, způsobený shluky lepidla na vláknech desky. Tento efekt je projevem technologie a není

považován za výrobní vadu. Pro jistotu je třeba si tento efekt prohlédnout před zadáním objednávky na fyzickém vzorku přímo u nás ve firmě nebo u našich distributorů.

- Změna barevnosti při přechodu plochy a hrany dvířek hlavně při UNI barvách je způsobená používáním termoplastické fólie, která se vlivem teploty a tlaku roztahuje na požadovaný tvar a nelze tuto změnu barevnosti považovat za výrobní vadu.

- U fóliovaných dvířek nelze dodržet návaznost kresby fólie, což je způsobené technologií výroby (konkrétně vzdálenostmi, které se musí dodržet mezi jednotlivými dvířky při lisování a dále velikostí lisu).

- Úchytky na dvířka doporučujeme zašroubovávat ručně, přičemž utahovací moment při zatáčení šroubu do úchytky nesmí překročit 1,5 Nm. Při nedodržení tohoto parametru může dojít k poškození dvířek.

- Po namontování dvířek je nutno opatrně odstranit ochrannou fólii (u lesklých dvířek) z povrchu dvířek. Ochrannou fólii nelze ponechat na dvířkách více než 30 dní po namontování dvířek – při odstraňování ochranné fólie z povrchu dvířek po delší době může dojít k poškození povrchu dvířek.

- Fóliovaná dvířka jsou balena ve smršťovací stretch fólii s papírovými ochrannými rohy. Fóliovaná dvířka, na kterých je zalisována Supermat hladká fólie nebo Perfect touch fólie jsou baleny pouze do smršťovací stretch folie.

- Pokyny pro údržbu a čištění dvířek najdete na konci technických podmínek.

Objednávka fóliovaných dvířek musí obsahovat i tyto údaje:

- a) tvar frézování - výfrez,
- b) fólie předních ploch dvířek (fólii je třeba vybírat ze vzorníku fólií naší firmy, nikoli podle fotky v katalogu nebo na naší internetové stránce www.svetdvierok.sk, kde barva fólie nemusí odpovídat reálné barvě,
- c) fólie zadních ploch dvířek (barevnost jako v bodě b)
- d) rozměry dvířek: výška v mm, šířka v mm, tloušťka desky v mm
- e) množství ks,
- f) typ dvířek: plné nebo prosklené, šuplík, 4-mřížka a 6-mřížka, v případě požadavků na sklo je třeba uvést jeho typ z naší nabídky a typ zasklívání - s těsněním nebo na silikon,
- g) směr vláken imitované dřeviny u dvířek a šuplíků (po výšce nebo po šířce)

Pokud objednávka nebude obsahovat některé výše uvedené údaje, při výrobě použijeme obecně zažitá pravidla:

- **V případě neuvedení zadní fólie na dvířkách – dvířka vyrobíme z MDF s bílou zadní fólií.**

- **V případě neuvedení směru vláken na dvířkách – vlákna vyrobíme na dvířkách po výšce.**

- **V případě neuvedení, který rozměr je výška a který je šířka – první uvedený rozměr budeme považovat za výšku v mm.**

- **Pokud v objednávce není uvedena tloušťka materiálu, dvířka vyrobíme z MDF desky silné 18 mm.**

- Pokud v objednávce není uvedeno, o jaký typ dvířek se jedná, vyrobíme dvířka plná dle našeho aktuálního katalogu, kde je ke konkrétnímu výfrezu a rozměru dvířek přiřazen přesný tvar dvířek.

1.2 Hliníková (AL) dvířka

- AL dvířka jsou vyráběna z hliníkových profilů ve více barevných provedeních. Profily jsou navzájem pospojovány speciálními šrouby, které zajišťují tvarovou stálost dvířek. Do AL dvířek se vkládá 4 mm sklo, které je chráněno pryžovým těsněním.

- V případě zájmu zákazníka můžeme zajistit navrtání otvorů pro závěsy do AL profilu, otvorů do skla pro úchyty nebo otvorů pro výklopné systémy Aventos.

- Barva AL dvířek a barva skla v propagačních materiálech a na internetu je jen ilustrační. Před zadáním objednávky je třeba si barvu zkontrolovat s reálnými vzorky.

- Podle tloušťky AL profilů použitých na dvířkách dodáváme tři typy závěsů na dvířka: tenký závěs, průměr závěsu 26 mm, průměr závěsu 35 mm (naložený, polonaložený, vložený). Ke dvířkům dodáváme standardní závěsy, které jsou v ceně dvířek. Je možné si objednat i Blum panty za příplatek.

- Minimální rozměr AL dvířek je 150 x 150 mm, maximální rozměr dvířek je 2550 x 1600 mm. U vyšších dvířek než 2000 mm doporučujeme výztuhu dvířek nebo předělení dvířek.

- V nabídce máme také hliníkové světelné poličky a světelná dna.

- Rozměrová tolerance výrobku proti udávaným hodnotám v dokumentaci může být ± 1 mm.

- Barva AL dvířek – eloxovaných nebo i stříkaných se může v jednotlivých dodávkách lišit v barevnosti ± 5 %.

- U dvířek AL105 lze použít pouze barevná neprůhledná skla lacobel, protože sklo je lepeno na AL profil.

- Úchytky na dvířka doporučujeme zašroubovávat ručně, přičemž utahovací moment při zatáčení šroubu do úchytky nesmí překročit 1,5 Nm. Při nedodržení tohoto parametru může dojít k poškození dvířek.

- AL dvířka mají konstrukční omezení podle tvaru profilů – více viz na konci dokumentu, za pokyny pro čištění dvířek.

-V případě zájmu, umíme dodat AL dvířka, která budou bez zpevňovací příčky a také i pokud bude překročen konstrukční limit na dvířka Pokud si nebudete přát zpevňovací příčku, nebo překročíte konstrukční limit, berete na vědomí, že Vám na objednaná dvířka neposkytneme záruku pevnosti rámečku a případná reklamace nebude uznána

- Hliníková dvířka jsou expedována v ochranném kartonovém obalu.

- Konstrukční omezení při výrobě Al rámečků – najdete na konci tohoto dokumentu.

Objednávka hliníkových dvířek musí obsahovat i tyto údaje:

- a) tvar AL profilu,
- b) barevné provedení AL profilu (barvu je třeba vybrat na základě reálného vzorku AL profilu, ne podle fotky v katalogu nebo na naší internetové stránce www.svetdvierok.sk, kde barva AL profilu nemusí odpovídat reálné barvě),
- c) rozměry dvířek: výška v mm, šířka v mm,
- d) množství v ks,
- e) typ skla dle naší nabídky,
- f) typ závěsů (naložené, polonaložené, vložené), typ závěsů standardní nebo Blum a vrtání závěsů buď po výšce, nebo po šířce,
- g) vrtání na závěsy Aventos – nutno uvést konkrétní typ.

Pokud objednávka nebude obsahovat některé výše uvedené údaje, při výrobě použijeme obecně zažitá pravidla:

- V případě neuvedení typu závěsů – dvířka navrtáme na standardní typ závěsů.

-V případě neuvedení barvy AL dvířek, dodáme dvířka v povrchové úpravě Elox.

1.3 Akrylátová dvířka – Senosan

- Vyrábějí se ze speciálních desek, které mají uvnitř nosič MDF a na povrchu je nalisovaná akrylátová vrstva Senosan z jedné nebo z obou stran.

- Akrylátová vrstva Senosan SCR-TOP X AM1800 má rovnou lesklou nebo matnou plochu, odolnou vůči poškrábání, barevně stálou.

- Nařezaná akrylátová dvířka se páskují speciální „Air Tec“ technologií pomocí „laserové hrany“ bez použití lepidla při vysoké teplotě a tlaku. Laserová hrana nemusí mít naprosto stejnou barvu jako přední plocha dvířek.

- U akrylátových dvířek nedodáváme rám na sklo. Prosklená dvířka nahrazujeme pomocí AL dvířek.

- Minimální možný rozměr vyrobených dvířek: 110 x 150 mm, maximální rozměr: 1250 x 2750 mm. Vzhledem k přepravním možnostem, dodáváme dvířka jen do rozměru 700 x 2500 mm.

-Dvířka o rozměru menším než 70mm budou opáskována jen ze tří stran

- Dvířka mohou být jednostranná (v tomto případě je zadní strana v provedení bílé lamino, pouze u černých dvířek je zadní strana černá), nebo oboustranné. Povrch je buď lesklý nebo matný.

- Rozměrová tolerance výrobku proti udávaným hodnotám v dokumentaci může být ± 1 mm.
- Akrylátová horní vrstva na dvířkách se může v jednotlivých dodávkách lišit v barevnosti ± 5 %.
- Barva dvířek v propagačních materiálech a na internetu je pouze ilustrační. Před zadáním objednávky je třeba si barvu zkontrolovat ve vzorníku akrylátových fólií.
- Přípustná tolerance při průhybu výrobku vlivem pnutí použitého materiálu je ± 3 mm na 1 běžný metr.
- Úchytky na dvířka doporučujeme zašroubovávat ručně, přičemž utahovací moment při zatáčení šroubu do úchytky nesmí překročit 1,5 Nm. Při nedodržení tohoto parametru může dojít k poškození dvířek.
- Po namontování dvířek je nutno opatrně odstranit ochrannou fólii z povrchu dvířek. Ochrannou fólii nelze ponechat na dvířkách více než 30 dní po namontování dvířek – při odstraňování ochranné fólie z povrchu dvířek po delší době může dojít k poškození povrchu dvířek.
- Akrylátová dvířka Senosan jsou balena ve smršťovací stretch fólii s papírovými ochrannými rohy.
- Pokyny pro údržbu a čištění dvířek najdete na konci technických podmínek.

Objednávka dvířek Senosan musí obsahovat i tyto údaje:

- a) barva akrylátových dvířek (barvu je třeba vybrat na základě reálného vzorku ze vzorníku Senosan, ne podle fotky v katalogu nebo na naší internetové stránce www.svetdvierok.sk, kde barva nemusí odpovídat reálné barvě),
- b) jednostranné nebo oboustranné provedení,
- c) rozměry dvířek: výška v mm, šířka v mm, tloušťka v mm,
- d) množství v ks,
- e) směr vláken: po výšce, nebo po šířce – důležité hlavně u dřevodekorů a metalických barev.

Pokud objednávka nebude obsahovat některé výše uvedené údaje, při výrobě použijeme obecně zažitá pravidla:

- **V případě neuvedení, zda se jedná o jednostranný nebo oboustranný akrylát, vyrobíme dvířka jako jednostranná.**
- **V případě neuvedení směru vláken na dvířkách – vlákna vyrobíme na dvířkách po výšce.**
- **V případě neuvedení, který rozměr je výška a který je šířka – první uvedený rozměr budeme považovat za výšku v mm.**
- **Pokud v objednávce není uvedena tloušťka materiálu, dvířka vyrobíme z akrylátové desky Senosan o tloušťce 18 - 19 mm – podle barvy.**

1.4 Stříkaná dvířka

- Dvířka se vyrábějí z MDF desky s „grunt“ fólií z obou stran desky.
- Dvířka mohou být lesklá, matná, oboustranně nebo jednostranně a zadní strana je bílá „grunt“ fólie.
- Lesklá dvířka mají leštěnou jen hlavní pohledovou plochu (hrany a zafrézované části nejsou leštěné).
- Leštění lesklých stříkaných dvířek zajišťuje leštící stroj, který pomocí brusné pasty vytváří lesklý hladký povrch stříkaných dvířek. Lesklá plocha je hladká, ale protože brusná pasta obsahuje určitou velikost brusného zrna, lze při velké ploše a velmi silném nasvícení vidět jemné mikroskopické stopy po brusné pastě kruhového tvaru, což nelze považovat za výrobní vadu. Je to patrné hlavně při tmavších barvách.
- Hrany dvířek nejsou leštěné ani při větších tloušťkách stříkaných dvířek (18, 28, 38 mm).
- Minimální možný rozměr vyrobených dvířek: 100 x 100 mm, maximální rozměr: 700 x 2300 mm.
- Barevné odstíny RAL a NCS vzorníku se mohou mírně odlišovat od reálně nastříkaného povrchu. Stříkané lesklé barvy se mohou opticky lišit od matných barev (na lesklých barvách je ještě ochranný polyuretanový lak).
- U dodatečně objednaných dvířek nezaručujeme, že bude namíchána přesně tatáž barva – dodatečně objednaná dvířka se mohou lišit od barvy původní objednávky v barevnosti $\pm 5\%$.
- Barva dvířek v propagačních materiálech a na internetu je pouze ilustrační. Před zadáním objednávky je třeba si barvu zkontrolovat ve vzorníku barev RAL, NCS.
- Přípustná tolerance při průhybu výrobku vlivem pnutí použitého materiálu je ± 4 mm na 1 běžný metr.
- Stříkaná dvířka dodáváme hladká, hladká se zafrézovanou úchytkou v lesklém i matném provedení a frézovaná, ale pouze ve výřezech typu: D16, D17, D18, D47, D75, D76 – pouze v matném provedení (označení dle aktuálního katalogu Niva Expo).
- V případě, že si kupující přeje dodat jen vyfrézovaná dvířka (libovolný tvar z naší nabídky D01 – D89) bez zafóliování – jen syrová MDF dvířka, to znamená jen jako polotovary, který si kupující ještě bude dále zpracovávat, dvířka budou vyfrézována, ale nevybroušena.
- Rám na sklo dodáváme POUZE bez těsnění, jen s připravenou půl drážkou.
- U oboustranně stříkaných dvířek má standardně pohledová strana na hranách rádius dle objednávky zákazníka (například R2), ale hrany na zádech dvířek jsou standardně bez

rádusu (ostré = R0). V případě zájmu je možné vyrobit dvířka při oboustranném stříkání s rádiusem R2 na pohledové i zadní straně dvířek. Toto je však nutno zadat v objednávce.

- Úchytky na dvířka doporučujeme zašroubovat ručně, přičemž utahovací moment při zatáčení šroubu do úchytky nesmí překročit 1,5 Nm. Při nedodržení tohoto parametru může dojít k poškození dvířek.

- Stříkaná dvířka jsou balena v mirelonu bez ochranných papírových rohů (mirelon – odlehčený pěnový polyethylen).

- Pokyny pro údržbu a čištění dvířek najdete na konci technických podmínek.

Objednávka stříkaných dvířek musí obsahovat i tyto údaje:

a) tvar frézování - výfrez,

b) přední plocha: lesk, nebo mat,

c) zadní plocha: lesk, mat nebo bílé lamino (není možná kombinace přední strana lesk a zadní strana mat a naopak)

d) rozměry dvířek: výška v mm, šířka v mm, tloušťka desky v mm,

e) množství v ks,

f) typ dvířek: plné nebo prosklené, v případě požadavku skla je třeba uvést jeho typ z naší nabídky,

g) barvu dvířek podle RAL nebo NCS vzorníku,

h) typ zafrézovaného úchyty.

Pokud objednávka nebude obsahovat některé výše uvedené údaje, při výrobě použijeme obecně zažitá pravidla:

- **V případě neuvedení zadní barvy na dvířkách – dvířka vyrobíme z MDF s bílou zadní fólií.**

- **V případě neuvedení, který rozměr je výška a který je šířka – první uvedený rozměr budeme považovat za výšku v mm.**

- **Pokud v objednávce není uvedena tloušťka materiálu, dvířka vyrobíme z MDF desky silné 18 mm.**

- **Pokud není uveden typ úchytky, vyrobíme dvířka bez úchytky.**

1.5 Patinovaná dvířka

- Patinovaná dvířka jsou to fóliovaná dvířka s dodatečnou ruční povrchovou úpravou - patinováním.

- Patinovaná dvířka při doobjednávce se mohou odlišovat barevně od původní objednávky, neboť patinování je ruční povrchová úprava, která je vždy originálem. Z uvedeného důvodu je třeba patinovaná dvířka objednávat v jedné objednávce.

- Při doobjednávání patinovaných dvířek je nutno na tuto skutečnost v objednávce upozornit a doporučujeme také dodat jeden kus dvířek z původní objednávky, aby byla dorábka co nejbližší původní objednávce.

- Nelze patinovat lesklé fólie, perfekt touch folie a HLADKÉ supermat folie

- Nedoporučujeme patinovat hladká dvířka
- Patinovaná fóliovaná dvířka jsou balena pouze do smršťovací stretch fólie
- Údržba a čištění dvířek je konci technických podmínek
- Všechny ostatní technické podmínky jsou shodné jako u bodu 1.1.Fóliovaná dvířka

Dvířka doporučujeme objednávat pomocí našeho objednávkového formuláře na [www. svetdvierok.eu](http://www.svetdvierok.eu)

1.6 Fénix dvířka

- Vyrábějí se ze speciálních desek, které mají uvnitř nosič MDF a na povrchu je nalisována Fenix vrstva od firmy Arpa z Itálie z jedné strany. Zadní strana (proti tah) je v barvě přední strany.
- Fénix dvířka mají matnou plochu – hluboký mat, odolný vůči poškrábání, barevně stálý, s NANO technologií – oprava povrchu dvířek pomocí tepla
- Nařezaná Fenix dvířka se páskují speciální „Air Tec“ technologií pomocí „laserové hrany“ bez použití lepidla při vysoké teplotě a tlaku. Laserová hrana nemusí mít úplně stejnou barvu jako přední plocha dvířek.
- Olepení dvířek je možné i pomocí PUR lepidla
- U Fenix dvířek nedodáváme rám na sklo. Prosklená dvířka nahrazujeme pomocí AL dvířek.
- Minimální možný rozměr vyrobených dvířek: 110 x 150mm, maximální rozměr: 1250 x 2750mm. Vzhledem k přepravním možnostem, dodáváme dvířka jen do rozměru 700 x 2500 mm.
- Dvířka o rozměru menším než 70mm budou opáskována jen ze tří stran
- Dvířka jsou jednostranná - matná (záda jsou v barvě přední Fenix vrstvy, ale je z jiného materiálu),
- rozměrová tolerance výrobku proti udávaným hodnotám v dokumentaci může být ± 1 mm
- Fenix horní vrstva na dvířkách se může v jednotlivých dodávkách lišit v barevnosti $\pm 5\%$.
- Barva dvířek v propagačních materiálech a na internetu je pouze ilustrační. Před zadáním objednávky je třeba si barvu zkontrolovat ve vzorníku Fenix fólií.
- přípustná tolerance při průhybu výrobku vlivem pnutí použitého materiálu je ± 3 mm na 1 běžný metr

- Úchytky na dvířka doporučujeme zašroubovávat ručně, přičemž utahovací moment při zatáčení šrouby do úchytky nesmí překročit 1,5 Nm. Při nedodržení tohoto parametru může dojít k poškození dvířek.
- Po namontování dvířek je nutno opatrně odstranit ochrannou fólii z povrchu dvířek. Ochrannou fólii nelze ponechat na dvířkách více než 30 dní po namontování dvířek – při odstraňování ochranné fólie z povrchu dvířek po delší době může dojít k poškození povrchu dvířek.
- Fenix dvířka jsou balena ve smršťovací stretch fólii s papírovými ochrannými rohy.
- Údržba a čištění dvířek je na konci technických podmínek

Objednávka dvířek Fenix musí obsahovat i tyto údaje:

- A: Barva Fenix dvířek (barvu je třeba vybrat na základě reálného vzorku ze vzorníku fólií Fenix, ne podle fotky v katalogu nebo na naší internetové stránce www.svetdvierok.sk, kde barva nemusí odpovídat reálné barvě)
- B: rozměry dvířek: výška v mm, šířka v mm, tloušťka v mm
- C: množství v ks
- D: Způsob opáskování – laser páska, nebo PUR lepidlo
- E: Které hrany mají být olepeny

Pokud objednávka nebude obsahovat některé výše uvedené údaje, při výrobě použijeme obecně zažitá pravidla:

- **V případě neuvedení, který rozměr je výška a který je šířka – první uvedený rozměr budeme považovat za výšku v mm**
- **Pokud v objednávce není uvedena tloušťka materiálu, dvířka vyrobíme z Fenix desky o tloušťce 18 - 19 mm – podle barvy**
- **Pokud v objednávce není uveden způsob olepení dvířek - použijeme vždy Laser pásku - olepení bez přídavného lepidla**
- **Pokud není uvedeno, která hrana má být olepená, olepíme všechny čtyři hrany**

Dvířka doporučujeme objednávat pomocí našeho objednávkového formuláře na
 - www.svetdvierok.eu

1.7 TRUE MATT dvířka

- Vyrábějí se ze speciálních desek které mají uvnitř nosič MDF (DTD) a na povrchu je nalisována PET fólie z jedné nebo obou stran. Pokud je deska jednostranná, zadní strana (proti tah) je v barvě přední strany.
- TrueMatt dvířka mají matný povrch – hluboký mat, odolný vůči poškrábání, barevně stálý, odolný vůči otiskům prstů.

- Nařezaná TrueMatt dvířka se páskují speciální „Air Tec“ technologií pomocí „laserové hrany“ bez použití lepidla při vysoké teplotě a tlaku. Laserová hrana nemusí mít úplně stejnou barvu jako přední plocha dvířek.
- Olepení dvířek je možné i pomocí PUR lepidla
- U TrueMatt dvířek nedodáváme rám na sklo. Prosklená dvířka nahrazujeme pomocí AL dvířek.
- Minimální možný rozměr vyrobených dvířek: 110 x 150mm, maximální rozměr: 1250 x 2750mm. Vzhledem k přepravním možnostem, dodáváme dvířka jen do rozměru 700 x 2500 mm.
- Dvířka o rozměru menším než 70mm budou opáskována jen ze tří stran
- Dvířka TrueMatt dodáváme na MDF nosiči oboustranně potažené PET fólií (oboustranné provedení), nebo jako jednostranné provedení - nosič DTD - záda jsou v barvě přední TrueMatt vrstvy, ale je z jiného materiálu),
- rozměrová tolerance výrobku proti udávaným hodnotám v dokumentaci může být ± 1 mm
- TrueMatt horní vrstva na dvířkách se může v jednotlivých dodávkách lišit v barevnosti $\pm 5\%$.
- Barva dvířek v propagačních materiálech a na internetu je pouze ilustrační. Před zadáním objednávky je třeba si barvu zkontrolovat ve vzorníku TrueMatt fólií.
- přípustná tolerance při průhybu výrobku vlivem pnutí použitého materiálu je ± 3 mm na 1 běžný metr
- Úchytky na dvířka doporučujeme zašroubovat ručně, přičemž utahovací moment při zatáčení šrouby do úchytky nesmí překročit 1,5 Nm. Při nedodržení tohoto parametru může dojít k poškození dvířek.
- Po namontování dvířek je nutno opatrně odstranit ochrannou fólii z povrchu dvířek. Ochrannou fólii nelze ponechat na dvířkách více než 30 dní po namontování dvířek – při odstraňování ochranné fólie z povrchu dvířek po delší době může dojít k poškození povrchu dvířek.
- TrueMatt dvířka jsou balena ve smršťovací stretch fólii s papírovými ochrannými rohy.
- Údržba a čištění dvířek je na konci technických podmínek

Objednávka dvířek TrueMatt musí obsahovat i tyto údaje:

- A: Barva TrueMatt dvířek (barvu je třeba vybrat na základě reálného vzorku ze vzorníku fólií TrueMatt, ne podle fotky v katalogu nebo na naší internetové stránce www.svetdvierok.sk, kde barva nemusí odpovídat reálné barvě)
- B: rozměry dvířek: výška v mm, šířka v mm, tloušťka v mm

- C: množství v ks
- D: Způsob opáskování – laser páska, nebo PUR lepidlo
- E: Které hrany mají být olepeny

Pokud objednávka nebude obsahovat některé výše uvedené údaje, při výrobě použijeme obecně zažitá pravidla:

- **V případě neuvedení, který rozměr je výška a který je šířka – první uvedený rozměr budeme považovat za výšku v mm**
- **Pokud v objednávce není uvedena tloušťka materiálu, dvířka vyrobíme z TrueMatt desky o tloušťce 18 - 19 mm – podle barvy**
- **Pokud v objednávce není uveden způsob olepení dvířek - použijeme vždy Laser pásku - olepení bez přídavného lepidla**
- **Pokud není uvedeno, která hrana má být olepená, olepíme všechny čtyři hrany**
- **V případě neuvedení zda se jedná o jednostranný nebo oboustranný TRUE MATT, vyrobíme dvířka jako jednostranná**

Dvířka doporučujeme objednávat pomocí našeho objednávkového formuláře na
 - www.svetdvierok.eu

GLASS CRYSTAL dvířka

- Vyrábí se ze speciálních desek, které mají uvnitř nosič MDF a na povrchu je nalisována SENOSAN TOX (lesklá), nebo TOP MATT (matná) akrylátová fólie v tloušťce 2mm z jedné strany. Zadní strana (proti tah) je v barvě přední strany v tloušťce 2mm.
- Glass Crystal dvířka mají povrch s hlubokým vzhledem skla, odolný vůči poškrábání, barevně stálý, odolný vůči otiskům prstů.
- Nařezané Glass Crystal dvířka se páskují pomocí PUR lepidla, hrana dvířek R1
- U Glass Crystal dvířek nedodáváme rám na sklo. Prosklená dvířka nahrazujeme pomocí AL dvířek.
- Minimální možný rozměr vyrobených dvířek: 110 x 150mm, maximální rozměr: 1250 x 2750mm. Vzhledem k přepravním možnostem, dodáváme dvířka jen do rozměru 700 x 2500 mm.
- Dvířka o rozměru menším než 70mm budou opáskována jen ze tří stran
- Dvířka Glass Crystal dodáváme na MDF nosiči - jednostranné provedení - záda jsou v barvě přední Glass Crystal vrstvy, ale je z jiného materiálu),
- rozměrová tolerance výrobku proti udávaným hodnotám v dokumentaci může být ± 1 mm

- Glass Crystal horní vrstva na dvířkách se může v jednotlivých dodávkách lišit v barevnosti +5%.
- Barva dvířek v propagačních materiálech a na internetu je pouze ilustrační. Před zadáním objednávky je třeba si barvu zkontrolovat ve vzorníku Glass Crystal fólií.
- přípustná tolerance při průhybu výrobku vlivem pnutí použitého materiálu je ± 3 mm na 1 běžný metr
- Úchytky na dvířka doporučujeme zašroubovat ručně, přičemž utahovací moment při zatáčení šrouby do úchytky nesmí překročit 1,5 Nm. Při nedodržení tohoto parametru může dojít k poškození dvířek.
- Po namontování dvířek je nutno opatrně odstranit ochrannou fólii z povrchu dvířek. Ochrannou fólii nelze ponechat na dvířkách více než 30 dní po namontování dvířek – při odstraňování ochranné fólie z povrchu dvířek po delší době může dojít k poškození povrchu dvířek.
- Glass Crystal dvířka jsou balena ve smršťovací stretch fólii s papírovými ochrannými rohy.
- Údržba a čištění dvířek je na konci technických podmínek

Objednávka dvířek Glass Crystal musí obsahovat i tyto údaje:

- A: Barva Glass Crystal dvířek (barvu je třeba vybrat na základě reálného vzorku ze vzorníku fólií Glass Crystal ne podle fotky v katalogu nebo na naší internetové stránce www.svetdvierok.sk, kde barva nemusí odpovídat reálné barvě)
- B: rozměry dvířek: výška v mm, šířka v mm, tloušťka v mm
- C: množství v ks
- D: Způsob opáskování – PUR lepidlo
- E: Které hrany mají být oлеpeny

Pokud objednávka nebude obsahovat některé výše uvedené údaje, při výrobě použijeme obecně zažitá pravidla:

- **V případě neuvedení, který rozměr je výška a který je šířka – první uvedený rozměr budeme považovat za výšku v mm**
- **Pokud v objednávce není uvedena tloušťka materiálu, dvířka vyrobíme z Glass Crystal desky o tloušťce 18 - 19 mm – podle barvy**
- **Pokud v objednávce není uveden způsob oлеpení dvířek – použijeme vždy PUR lepidlo**
- **Pokud není uvedeno, která hrana má být oлеpená, oлеpíme všechny čtyři hrany**

Dvířka doporučujeme objednávat pomocí našeho objednávkového formuláře na

- www.svetdvierok.eu

1.9 A Lamely – foliované

Technické podmínky jsou shodné jako u Fóliovaných MDF dvířek – bod 1.1
Základní rozměr fóliovaných lamel:

A/ Lamely dodáváme buď samostatně - Max. rozměr 2400mm, šířka 40, 58, 80, 87mm

B/Lamelové pásy - lamely na černé nebo bílé 3mm HDF upevněné sponkami - rozměr lamelového pásu 2400x350mm

Lamelový pás 2400x350mm s lamelou šíře 40mm obsahuje 5 lamel

Lamelový pás 2400x350mm s lamelou šíře 58mm obsahuje 4 lamely

Lamelový pás 2400x350mm s lamelou šíře 87mm obsahuje 3 lamely

C/Lamelové pásy – lamely na černé AKUSTICKÉ podložce tloušťky 9mm upevněné sponkami - rozměr lamelového pásu 2400x300mm

Lamelový pás 2400x300mm s lamelou šíře 40mm obsahuje 5 lamel

Lamelový pás 2400x300mm s lamelou šíře 58mm obsahuje 4 lamely

Lamelový pás 2400x300mm s lamelou šíře 80mm obsahuje 3 lamely

Maximální rozměry lamelového pásu :

2400x 350mm u podložky z HDF 3mm,

2400x 300mm při AKUSTICKÉ podložce tloušťky 9mm

Objednávka foliovaných lamel musí obsahovat i tyto údaje:

- A: fólie předních ploch lamel (fólii je třeba vybírat ze vzorníku fólií naší firmy, ne podle fotky v katalogu nebo na naší internetové stránce www.svetdvierok.sk, kde barva fólie nemusí odpovídat realné barvě),

- B: délka a šířka lamel v mm

- C: množství v ks – buď samostatné lamely, nebo lamelové pásy

- D: Typ podložky, na které mají být lamely připevněny

Pokud objednávka nebude obsahovat některé výše uvedené údaje, při výrobě použijeme obecně zažitá pravidla:

- V případě neuvedení směru vláken na lamelách – vlákna vyrobíme na lamelách po výšce

- Pokud v objednávce není uvedena tloušťka materiálu, lamely vyrobíme z MDF desky silné 18mm

Dvířka doporučujeme objednávat pomocí našeho objednávkového formuláře na www.svetdvierok.eu

1.9B A Lamely – z MDF z černým jádrem

- vyrábějí se z oboustranně laminované MDF deska tloušťky 16 mm se zabarveným jádrem - černá MDF se tvarově opracuje na CNC frézovacím centru na požadovaný rozměr

- lamely se povrchově neupravují – hrany lamel jsou černé (syrová černá MDF)

- Barvy fólií v katalogu a na internetové stránce jsou pouze ilustrační a mohou se lišit od vyrobených dvířek. Před zadáním objednávky je třeba si fólii prohlédnout v našem vzorníku fólií (zavolejte nám, pošleme Vám aktuální vzorník, nebo Vám poskytneme kontakt, kde si budete moci prohlédnout naše fólie)

- dekorační lamely z jádrem z černé MDF jsou vhodné do suchých místností, kde se moc nemění během roku vlhkost vzduchu. Vhodné jsou do obývacího pokoje, ložnice, předsíně i dětského pokoje. Nevhodné jsou do kuchyně a koupelny, protože tyto lamely nemají uzavřeny póry fólií, lakem, voskem nebo olejem.

- lamino nalisované na dekoračních panelech se může v jednotlivých dodávkách lišit v barevnosti +-5%. (technické možnosti výrobců)

- lamely i lamelové pásy se dodávají v délce 2770 mm. Na požádání lze lamely vykrátit.

- lamely mají vždy směr vláken po výšce

A/ Lamely dodáváme buď samostatně - rozměr 2770mm, šířka 22, 35, 40, 59mm nebo jak

B/Lamelové pásy – lamely na černé nebo bílé 3mm HDF upevněné sponkami - rozměr lamelového pásu 2770x222mm

Lamelový pás 2770x222mm s lamelou šíře 22mm obsahuje 6 lamel

Lamelový pás 2770x222mm s lamelou šíře 40mm obsahuje 4 lamely

Lamelový pás 2770x222mm s lamelou šíře 59mm obsahuje 3 lamely

C/Lamelové pásy – lamely na černé AKUSTICKÉ podložce tloušťky 9mm upevněné sponkami - rozměr lamelového pásu 2770x300mm

Lamelový pás 2770x300mm s lamelou šíře 22mm obsahuje 8 lamel

Lamelový pás 2770x300mm s lamelou šíře 35mm obsahuje 6 lamely

Lamelový pás 2770x300mm s lamelou šíře 59mm obsahuje 4 lamely

Rozměry lamelového pásu:

2770x222mm na černé nebo bílé HDF tloušťky 3mm

2770x300mm na černé AKUSTICKÉ podložce tloušťky 9mm

Objednávka lamel z černé MDF musí obsahovat i tyto údaje:

- A: fólie předních ploch lamel (fólii je třeba vybírat ze vzorníku fólií naší firmy, ne podle fotky v katalogu nebo na naší internetové stránce www.svetdvierok.sk, kde barva fólie nemusí odpovídat realné barvě),
- B: šířka lamel v mm, tloušťka lamely
- C: množství v ks – buď samostatné lamely, nebo lamelové pásy
- D: Typ podložky, na které mají být lamely připevněny

Pokud objednávka nebude obsahovat některé výše uvedené údaje, při výrobě použijeme obecně zažitá pravidla:

- Pokud v objednávce není uvedena tloušťka materiálu, lamely vyrobíme z MDF desky silné 16mm

Lamely doporučujeme objednávat pomocí našeho objednávkového formuláře na www.svetdvierok.eu

1.10 Dekorační panely – z MDF z černým jádrem

- vyrábějí se z oboustranně laminované MDF deska tloušťky 16 mm se zbarveným jádrem - černá MDF se tvarově opracuje na CNC frézovacím centru na požadovaný rozměr a tvar
- základní rozměr dekorativního panelu: 670x670mm
- dekorativní panely se povrchově neupravují – hrany lamel a prefrezované části jsou černé (syrová černá MDF)
- Barvy fólií v katalogu a na internetové stránce jsou pouze ilustrační a mohou se lišit od vyrobených dveří. Před zadáním objednávky je třeba si fólii prohlédnout v našem vzorníku fólií (zavolejte nám, pošleme Vám aktuální vzorník, nebo Vám poskytneme kontakt, kde si budete moci prohlédnout naše fólie)
- dekorativní lamely z jádrem z černé MDF jsou vhodné do suchých místností, kde se moc nemění během roku vlhkost vzduchu. Vhodné jsou do obývacího pokoje, ložnice, předsíně i dětského pokoje. Nevhodné jsou do kuchyně a koupelny, protože tyto lamely nemají uzavřeny póry fólií, lakem, voskem nebo olejem.
- lamino nalisované na dekorativních panelech se může v jednotlivých dodávkách lišit v barevnosti +-5%. (technické možnosti výrobců)
- přípustná tolerance při průhybu výrobku vlivem pnutí použitého materiálu je ± 3 mm na 1 běžný metr

Dekorační panely jsou baleny ve smršťovací stretch fólii s papírovými ochrannými rohy.

Objednávka dekorálních panelů z černé MDF musí obsahovat i tyto údaje:

- A: fólie předních ploch lamel (fólii je třeba vybírat ze vzorníku dekorálních panelů naší firmy, ne podle fotky v katalogu nebo na naší internetové stránce www.svetdvierok.sk, kde barva fólie nemusí odpovídat realné barvě),
- B: šířka a výšku v mm, tloušťku dekorálního panelu
- C: množství v ks
- D: tvar frézování

Pokud dekorální panely budou mít jiný rozměr než 670x670mm, budeme účtovat programování panelů na jiný rozměr

Pokud objednávka nebude obsahovat některé výše uvedené údaje, při výrobě použijeme obecně zažitá pravidla:

- Pokud v objednávce není uvedena tloušťka materiálu, lamely vyrobíme z MDF desky silné 16mm

Dekorační panely doporučujeme objednávat pomocí našeho objednávkového formuláře na www.svetdvierok.eu

2. Obecné:

- Dvířka jsou vyráběna a dodávána jako polotovary. To znamená, že jsou bez otvorů pro závěsy a úchytky. Dle požadavku zákazníka umíme požadované operace zajistit.
- Otvory pro závěsy mají následující parametry:
 - průměr otvoru 35 mm
 - hloubka otvoru 12 mm
 - vzdálenost otvoru od kraje dvířek 5 mm
 - vzdálenost od vrchu a spodku dvířek 100mm na střed díry, pokud zákazník ve svém požadavku na vyvrtání otvorů pro závěsy neuvede jiné parametry otvorů.

Z důvodu, aby při vrtání otvorů, hlavně u tvarů D32, D36 a D37, ale i u ostatních, nedošlo k omylu, žádáme Vás, abyste uvedli, zda se jedná o pravá nebo levá dvířka.

- Frézované rámy pro sklo jsou bez skleněných výplní, ale dle požadavku zákazníka a požadovaného typu skla umíme skleněnou výplň osadit a dodat a to s těsněním nebo bez těsnění - na silikon.

- Osazení skleněné výplně provádíme tak, že sklo osadíme do vyfrézované polodrážky zadní plochy dvířek.

3. Použití

- dvířka se používají v nábytkářském průmyslu jako kuchyňská dvířka, čelní plochy vestavěných skříní, dvířka síňových, ložnicových sestav, dětských pokojů a kancelářských prostor.

- výhodou je tvarová stálost, barevná stálost a velké množství kombinací dezénů a frézovaných profilů, snadná montáž a údržba

4. Skladování

- Kuchyňská dvířka musí být u výrobce i u odběratele skladována v suchých, krytých vytápěných prostorách a musí být chráněna vůči prachu a povětrnostním vlivům (slunečnímu záření dešti, mrazu apod.).

- Dvířka se ukládají plošně na palety nebo ploché podložky tak, aby nedošlo k jejich prohnutí nebo zkřivení. Jednotlivá dvířka musí být přeložena měkkým překladovým materiálem aby nedošlo k poškození povrchu.

5. Expedice

- Způsob dodání, převzetí a odpovědnosti za vady jakož i postupu při uplatnění a řešení příp. reklamací jsou řešeny ve Všeobecných Obchodních podmínkách společnosti Niva Expo, s.r.o., divize Svět dvířek, Ulice Slávikova 906, 962 61 Dobrá Niva.

- U fóliovaných dvířek je termín výroby cca 10-15 pracovních dnů od doručení odsouhlasené potvrzené objednávky kupujícím + dny rozvozu dle regionů.

- U AL dvířek, Senosan, Fenix, True Matt, Glass Cristal dvířek je termín výroby cca 7-10 pracovních dnů + dny rozvozu dle regionů.

- U Stříkaných, Patinovaných dvířek je termín výroby cca 4 – 6 týdnů + dny rozvozu podle regionů

Dôležité informácie a upozornenia pre **zákazníka**

Čistenie a ošetrovanie : **Fóliovaných dvierok matných**

Povrch dvierok nikdy nečistíme na sucho!!!

Škvrnny a nečistoty je nutné odstrániť ihneď po znečistení povrchu dvierok. **Nečistoty nikdy nenechajte zaschnúť !**

Na čistenie používajte vždy **čistú, vlhkú, mäkkú handričku** alebo utierku z mikrovlákna, najlepšie bielej farby alebo takú, ktorá nepúšťa farbu. Nepoužívajte utierky obšité syntetickou niťou alebo visačkou, ktorá môže povrch poškriabať !

Znečistený povrch môžete utrieť jemnou čistou vlhkou handričkou namočenou v roztoku vlažnej vody a bežného čistiaceho prostriedku.

Po obschnutí povrchu, dvierka jemne ošetríte bežne dostupným prípravkom Clin Multi Shine

Ako špeciálny prostriedok na ručné čistenie nábytkových dielcov je možné použiť **Hraniclean 08**. Nezanecháva na čistenom povrchu žiadny povlak, rýchlo sa odparuje.

Hraniclean 08 máme v našej ponuke alebo je dostupný vo firme Hranipex.

Na čistenie dvierok NEPOUŽÍVAJTE:

- čistiace prostriedky s obsahom piesku, prášku, tekutého prášku a iných drobných čiastočiek, prípadne hubky s drsným povrchom.
- farebné čističe, odlakovače ani bieliace/oxidačné prípravky a organické rozpúšťadlá (toluén, acetón), ktoré reagujú s PVC a narušujú jeho štruktúru.
- vysokotlaké vodné a parné čističe.

Je dôležité, aby sa čistiace prostriedky nedostali na nechránené miesta (hrany po orezaní fólie, otvory na závesy, otvory na úchytky, otvory na sklo).

Dvierka namontované pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a umývačkách riadu sú vystavené mimoriadne škodlivému pôsobeniu vysokej teploty a vodnej pary. Pred otvorením dvierok na týchto domácich zariadeniach skontrolujte ukončenie programu aj s odvetraním vysokej teploty alebo vodnej pary. Nenechávajte dvierka pootvorené bezprostredne po ukončení programu.

Vzhľadom k vysokým dosahovaným teplotám, **odporúčame inštalovať pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a pod. ochranné lišty** zabraňujúce pôsobeniu tepla priamo na dvierka v ich blízkosti. Ochranné lišty k elektrospotrebičom máme v našej ponuke.

Vyvarujte sa kontaktu dvierok s tvrdými, ostrými, prípadne horúcimi predmetmi !!!

Dôležité informácie a upozornenia pre **zákazníka**

Čistenie a ošetrovanie : **Fóliovaných dvierok LESKLÝCH**

Z dôvodu ochrany dvierok pri preprave a manipulácii je plocha lesklých dvierok pokrytá ochranou fóliou. Po kompletnom ukončení montáže nábytku a na dosiahnutie požadovaného lesku je potrebné ochrannú fóliu veľmi opatrne stiahnuť.

Lesklé dvierka: Po odstránení ochrannej fólie odporúčame 21 dní lesklý povrch fólie nečistiť!

Povrch dvierok nikdy nečistíme na sucho!!!

- Škvrnny a nečistoty je nutné odstrániť ihneď po znečistení povrchu dvierok. **Nečistoty nikdy nenechajte zaschnúť !**
- Na čistenie používajte vždy **čistú, vlhkú, mäkkú handričku** alebo utierku z mikrovlákna, najlepšie bielej farby alebo takú, ktorá nepúšťa farbu. Nepoužívajte utierky obšité syntetickou niťou alebo visačkou, ktorá môže povrch poškríabať !
- Znečistený povrch môžete utrieť jemnou čistou vlhkou handričkou namočenou v roztoku vlažnej vody a bežného čistiaceho prostriedku.
- Po obschnutí povrchu, dvierka jemne ošetríte bežne dostupným prípravkom Clin Multi Shine
- Ako špeciálny prostriedok na ručné čistenie nábytkových dielcov je možné použiť **Hraniclean 08**. Nezanecháva na čistenom povrchu žiadny povlak, rýchlo sa odparuje. Hraniclean 08 máme v našej ponuke alebo je dostupný vo firme Hranipex.

Na čistenie dvierok NEPOUŽÍVAJTE:

- čistiace prostriedky s obsahom piesku, prášku, tekutého prášku a iných drobných čiastočiek, prípadne hubky s drsným povrchom.
- farebné čističe, odlakovače ani bieliace/oxidačné prípravky a organické rozpúšťadlá (toluén, acetón), ktoré reagujú s PVC a narušujú jeho štruktúru.
- vysokotlaké vodné a parné čističe.

Je dôležité, aby sa čistiace prostriedky nedostali na nechránené miesta (hrany po orezaní fólie, otvory na závesy, otvory na úchytky, otvory na sklo).

Dvierka namontované pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a umývačkách riadu sú vystavené mimoriadne škodlivému pôsobeniu vysokej teploty a vodnej pary. Pred otvorením dvierok na týchto domácich zariadeniach skontrolujte ukončenie programu aj s odvetraním vysokej teploty alebo vodnej pary. **Nenechávajte dvierka pootvorené bezprostredne po ukončení programu.**

Vzhľadom k vysokým dosahovaným teplotám, **odporúčame inštalovať pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a pod. ochranné lišty** zabraňujúce pôsobeniu tepla priamo na dvierka v ich blízkosti. Ochranné lišty k elektrospotrebičom máme v našej ponuke.

Vyvarujte sa kontaktu dvierok s tvrdými, ostrými, prípadne horúcimi predmetmi !!!

Dôležité informácie a upozornenia pre **zákazníka**

Čistenie a ošetrovanie :
PATINOVANÝCH dvierok

Povrch dvierok nikdy nečistíme na sucho!!!

Škvrnny a nečistoty je nutné odstrániť ihneď po znečistení povrchu dvierok. **Nečistoty nikdy nenechajte zaschnúť !**

Na čistenie používajte vždy **čistú, vlhkú, mäkkú handričku** alebo utierku z mikrovlákná, najlepšie bielej farby alebo takú, ktorá nepúšťa farbu. Nepoužívajte utierky obšité syntetickou niťou alebo visačkou, ktorá môže povrch poškríbať !

Znečistený povrch môžete utrieť jemnou čistou vlhkou handričkou namočenou v roztoku vlažnej vody a bežného čistiaceho prostriedku.

Po obschnutí povrchu, dvierka jemne ošetríte bežne dostupným prípravkom Clin Multi Shine

Ako špeciálny prostriedok na ručné čistenie nábytkových dielcov je možné použiť **Hraniclean 08**. Nezanedbáva na čistenom povrchu žiadny povlak, rýchlo sa odparuje.

Hraniclean 08 máme v našej ponuke alebo je dostupný vo firme Hranipex.

Na čistenie dvierok NEPOUŽÍVAJTE:

- čistiace prostriedky s obsahom piesku, prášku, tekutého prášku a iných drobných čiastočiek, prípadne hubky s drsným povrchom.

- farebné čističe, odlakovače ani bieliace/oxidačné prípravky a organické rozpúšťadlá (toluén, acetón), ktoré reagujú s PVC a narušujú jeho štruktúru.

- vysokotlaké vodné a parné čističe.

Je dôležité, aby sa čistiace prostriedky nedostali na nechránené miesta (hrany po orezaní fólie, otvory na závesy, otvory na úchytky, otvory na sklo).

Dvierka namontované pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a umývačkách riadu sú vystavené mimoriadne škodlivému pôsobeniu vysokej teploty a vodnej pary. Pred otvorením dvierok na týchto domácich zariadeniach skontrolujte ukončenie programu aj s odvetraním vysokej teploty alebo vodnej pary. Nenechávajte dvierka pootvorené bezprostredne po ukončení programu.

Vzhľadom k vysokým dosahovaným teplotám, **odporúčame inštalovať pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a pod. ochranné lišty** zabraňujúce pôsobeniu tepla priamo na dvierka v ich blízkosti. Ochranné lišty k elektrospotrebičom máme v našej ponuke.

Vyvarujte sa kontaktu dvierok s tvrdými, ostrými, prípadne horúcimi predmetmi !!!

Dôležité informácie a upozornenia pre **zákazníka** **Čistenie a ošetrovanie :** **SENOSAN dvierok**

Z dôvodu ochrany dvierok pri preprave a manipulácii je plocha lesklých aj matných dvierok pokrytá ochranou fóliou. Po kompletnej ukončení montáže nábytku je potrebné ochrannú fóliu veľmi opatrne stiahnuť.

Povrch dvierok nikdy nečistíme na sucho!!!

- Škvrnny a nečistoty je nutné odstrániť ihneď po znečistení povrchu dvierok. **Nečistoty nikdy nenechajte zaschnúť !**
- Na čistenie používajte vždy **čistú, vlhkú, mäkkú handričku** alebo utierku z mikrovlákná, najlepšie bielej farby alebo takú, ktorá nepúšťa farbu. Nepoužívajte utierky obšité syntetickou niťou alebo visačkou, ktorá môže povrch poškríbať !
- Znečistený povrch môžete utrieť jemnou čistou vlhkou handričkou namočenou v roztoku vlažnej vody a bežného čistiaceho prostriedku.
- Po obschnutí povrchu, dvierka jemne ošetríte bežne dostupným prípravkom Clin Multi Shine

- Ako špeciálny prostriedok na ručné čistenie nábytkových dielcov je možné použiť **Hraniclean 08**. Nezanecháva na čistenom povrchu žiadny povlak, rýchlo sa odparuje. Hraniclean 08 máme v našej ponuke alebo je dostupný vo firme Hranipex.

Na čistenie dvierok NEPOUŽÍVAJTE:

- čistiace prostriedky s obsahom piesku, prášku, tekutého prášku a iných drobných čiastočiek, prípadne hubky s drsným povrchom.
- farebné čističe, odlakovače ani bieliace/oxidačné prípravky a organické rozpúšťadlá (toluén, acetón), ktoré reagujú s akrylátovým povrchom a narušujú jeho štruktúru.
- vysokotlaké vodné a parné čističe.

Je dôležité, aby sa čistiace prostriedky nedostali na nechránené miesta (hrany po orezaní fólie, otvory na závesy, otvory na úchytky, otvory na sklo).

Dvierka namontované pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a umývačkách riadu sú vystavené mimoriadne škodlivému pôsobeniu vysokej teploty a vodnej pary. Pred otvorením dvierok na týchto domácich zariadeniach skontrolujte ukončenie programu aj s odvetraním vysokej teploty alebo vodnej pary. **Nenechávajte dvierka pootvorené bezprostredne po ukončení programu.**

Vzhľadom k vysokým dosahovaným teplotám, **odporúčame inštalovať pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a pod. ochranné lišty zabraňujúce pôsobeniu tepla priamo na dvierka v ich blízkosti.** Ochranné lišty k elektrospotrebičom máme v našej ponuke.

Vyvarujte sa kontaktu dvierok s tvrdými, ostrými, prípadne horúcimi predmetmi !!!

Dôležité informácie a upozornenia pre **zákazníka**

Kontrola, čistenie a ošetrovanie **STRIEKANÝCH dvierok :**

POZOR:

Žiadame Vás, aby ste si po dodaní dvierok dôkladne prezreli ich kvalitu. Po manipulácii s dvierkami (vŕtanie otvorov na závesy, úchytky,...) už nie je možné reklamovať chyby dvierok ako škrabance, buchnutie, odlúpenie.

Povrch dvierok nikdy nečistíme na sucho!!!

Škvrnny a nečistoty je nutné odstrániť ihneď po znečistení povrchu dvierok. **Nečistoty nikdy nenechajte zaschnúť !**

Na čistenie používajte vždy **čistú, vlhkú, mäkkú handričku** alebo utierku z mikrovlákná, najlepšie bielej farby alebo takú, ktorá nepúšťa farbu. Nepoužívajte utierky obšité syntetickou niťou alebo visačkou, ktorá môže povrch poškrabať !

Znečistený povrch môžete utrieť jemnou čistou vlhkou handričkou namočenou v roztoku vlažnej vody a bežného čistiaceho prostriedku.

Po obschnutí povrchu, dvierka jemne ošetríte bežne dostupným prípravkom Clin Multi Shine

Ako špeciálny prostriedok na ručné čistenie nábytkových dielcov je možné použiť **Hraniclean 08**. Nezanecháva na čistenom povrchu žiadny povlak, rýchlo sa odparuje. Hraniclean 08 máme v našej ponuke alebo je dostupný vo firme Hranipex.

V prípade vzniku jemných škrabancov iba na lesklom povrchu je možnosť ručného ošetrovania povrchu leštiacou emulziou

Na čistenie dvierok NEPOUŽÍVAJTE:

- čistiace prostriedky s obsahom piesku, prášku, tekutého prášku a iných drobných čiastočiek, prípadne hubky s drsným povrchom.
- farebné čističe, odlakovače ani bieliace/oxidačné prípravky a organické rozpúšťadlá (toluén, acetón).
- vysokotlaké vodné a parné čističe.

Je dôležité, aby sa čistiace prostriedky nedostali na nechránené miesta (hrany po orezaní fólie, otvory na závesy, otvory na úchytky, otvory na sklo).

Dvierka namontované pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a umývačkách riadu sú vystavené mimoriadne škodlivému pôsobeniu vysokej teploty a vodnej pary. Pred otvorením dvierok na týchto domácich zariadeniach skontrolujte ukončenie programu aj s odvetraním vysokej teploty alebo vodnej pary. Nenechávajte dvierka pootvorené bezprostredne po ukončení programu.

Vzhľadom k vysokým dosahovaným teplotám, **odporúčame inštalovať pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a pod. ochranné lišty** zabraňujúce pôsobeniu tepla priamo na dvierka v ich blízkosti. Ochranné lišty k elektrospotrebičom máme v našej ponuke.

Vyvarujte sa kontaktu dvierok s tvrdými, ostrými, prípadne horúcimi predmetmi !!!

Dôležité informácie a upozornenia pre **zákazníka** **Čistenie a ošetrovanie :** **FENIX dvierok**

Z dôvodu ochrany dvierok pri preprave a manipulácii je plocha matných dvierok pokrytá ochranou fóliou. Po kompletnom ukončení montáže nábytku je potrebné ochrannú fóliu opatrne stiahnuť.

Povrch dvierok nikdy nečistíme na sucho!!!

- Škvrnny a nečistoty je nutné odstrániť ihneď po znečistení povrchu dvierok. **Nečistoty nikdy nenechajte zaschnúť !**
- Na čistenie používajte vždy **čistú, vlhkú, mäkkú handričku** alebo utierku z mikrovlákna, najlepšie bielej farby alebo takú, ktorá nepúšťa farbu. Nepoužívajte utierky obšité syntetickou niťou alebo visačkou, ktorá môže povrch poškríabať !
- Znečistený povrch môžete utrieť jemnou čistou vlhkou handričkou namočenou v roztoku vlažnej vody a bežného čistiaceho prostriedku.
- Po obschnutí povrchu, dvierka jemne ošetríte bežne dostupným prípravkom Clin Multi Shine
- Ako špeciálny prostriedok na ručné čistenie nábytkových dielcov je možné použiť **Hraniclean 08**. Nezanecháva na čistenom povrchu žiadny povlak, rýchlo sa odparuje. Hraniclean 08 máme v našej ponuke alebo je dostupný vo firme Hranipex.

Na čistenie dvierok NEPOUŽÍVAJTE:

- čistiace prostriedky s obsahom piesku, prášku, tekutého prášku a iných drobných čiastočiek, prípadne hubky s drsným povrchom.
- farebné čističe, odlakovače ani bieliace/oxidačné prípravky a organické rozpúšťadlá (toluén, acetón), ktoré reagujú s povrchom a narušujú jeho štruktúru.
- vysokotlaké vodné a parné čističe.

Je dôležité, aby sa čistiace prostriedky nedostali na nechránené miesta (hrany po orezaní fólie, otvory na závesy, otvory na úchytky, otvory na sklo).

Dvierka namontované pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a umývačkách riadu sú vystavené mimoriadne škodlivému pôsobeniu vysokej teploty a vodnej pary. Pred otvorením dvierok na týchto domácich zariadeniach skontrolujte ukončenie programu aj s odvetraním vysokej teploty alebo vodnej pary. **Nenechávajte dvierka pootvorené bezprostredne po ukončení programu.**

Vzhľadom k vysokým dosahovaným teplotám, **odporúčame inštalovať pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a pod. ochranné lišty** zabraňujúce pôsobeniu tepla priamo na dvierka v ich blízkosti. Ochranné lišty k elektrospotrebičom máme v našej ponuke.

Vyvarujte sa kontaktu dvierok s tvrdými, ostrými, prípadne horúcimi predmetmi !!!

Dôležité informácie a upozornenia pre **zákazníka** **Čistenie a ošetrovanie :** **TRUE MATT dvierok**

Z dôvodu ochrany dvierok pri preprave a manipulácii je plocha matných dvierok pokrytá ochranou fóliou. Po kompletnom ukončení montáže nábytku je potrebné ochrannú fóliu opatrne stiahnuť.

Povrch dvierok nikdy nečistíme na sucho!!!

- Škvrnny a nečistoty je nutné odstrániť ihneď po znečistení povrchu dvierok. **Nečistoty nikdy nenechajte zaschnúť !**
- Na čistenie používajte vždy **čistú, vlhkú, mäkkú handričku** alebo utierku z mikrovlákna, najlepšie bielej farby alebo takú, ktorá nepúšťa farbu. Nepoužívajte utierky obšité syntetickou niťou alebo visačkou, ktorá môže povrch poškríbať !
- Znečistený povrch môžete utrieť jemnou čistou vlhkou handričkou namočenou v roztoku vlažnej vody a bežného čistiaceho prostriedku.
- Po obschnutí povrchu, dvierka jemne ošetríte bežne dostupným prípravkom Clin Multi Shine
- Ako špeciálny prostriedok na ručné čistenie nábytkových dielcov je možné použiť **Hraniclean 08**. Nezanecháva na čistenom povrchu žiadny povlak, rýchlo sa odparuje. Hraniclean 08 máme v našej ponuke alebo je dostupný vo firme Hranipex.

Na čistenie dvierok NEPOUŽÍVAJTE:

- čistiace prostriedky s obsahom piesku, prášku, tekutého prášku a iných drobných čiastočiek, prípadne hubky s drsným povrchom.
- farebné čističe, odlakovače ani bieliace/oxidačné prípravky a organické rozpúšťadlá (toluén, acetón), ktoré reagujú s PET povrchom a narušujú jeho štruktúru.
- vysokotlaké vodné a parné čističe.

Je dôležité, aby sa čistiace prostriedky nedostali na nechránené miesta (hrany po orezaní fólie, otvory na závesy, otvory na úchytky, otvory na sklo).

Dvierka namontované pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a umývačkách riadu sú vystavené mimoriadne škodlivému pôsobeniu vysokej teploty a vodnej pary. Pred otvorením dvierok na týchto domácich zariadeniach skontrolujte ukončenie programu aj s odvetraním vysokej teploty alebo vodnej pary. **Nenechávajte dvierka pootvorené bezprostredne po ukončení programu.**

Vzhľadom k vysokým dosahovaným teplotám, **odporúčame inštalovať pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a pod. ochranné lišty** zabraňujúce pôsobeniu tepla priamo na dvierka v ich blízkosti. Ochranné lišty k elektrospotrebičom máme v našej ponuke.

Vyvarujte sa kontaktu dvierok s tvrdými, ostrými, prípadne horúcimi predmetmi !!!

Dôležité informácie a upozornenia pre **zákazníka** **Čistenie a ošetrovanie :** **GLASS CRYSTAL dvierok**

Z dôvodu ochrany dvierok pri preprave a manipulácii je plocha lesklých aj matných dvierok pokrytá ochranou fóliou. Po kompletnom ukončení montáže nábytku je potrebné ochrannú fóliu veľmi opatrne stiahnuť.

Povrch dvierok nikdy nečistíme na sucho!!!

- Škvrný a nečistoty je nutné odstrániť ihneď po znečistení povrchu dvierok. **Nečistoty nikdy nenechajte zaschnúť !**
- Na čistenie používajte vždy **čistú, vlhkú, mäkkú handričku** alebo utierku z mikrovlákna, najlepšie bielej farby alebo takú, ktorá nepúšťa farbu. Nepoužívajte utierky obšité syntetickou niťou alebo visačkou, ktorá môže povrch poškriabať !
- Znečistený povrch môžete utrieť jemnou čistou vlhkou handričkou namočenou v roztoku vlažnej vody a bežného čistiaceho prostriedku.
- Po obschnutí povrchu, dvierka jemne ošetríte bežne dostupným prípravkom Clin Multi Shine
- Ako špeciálny prostriedok na ručné čistenie nábytkových dielcov je možné použiť **Hraniclean 08**. Nezanecháva na čistenom povrchu žiadny povlak, rýchlo sa odparuje. Hraniclean 08 máme v našej ponuke alebo je dostupný vo firme Hranipex.

Na čistenie dvierok NEPOUŽÍVAJTE:

- čistiace prostriedky s obsahom piesku, prášku, tekutého prášku a iných drobných čiastočiek, prípadne hubky s drsným povrchom.
- farebné čističe, odlakovače ani bieliace/oxidačné prípravky a organické rozpúšťadlá (toluén, acetón), ktoré reagujú s akrylátmi a narušujú jeho štruktúru.
- vysokotlaké vodné a parné čističe.

Je dôležité, aby sa čistiace prostriedky nedostali na nechránené miesta (hrany po orezaní fólie, otvory na závesy, otvory na úchytky, otvory na sklo).

Dvierka namontované pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a umývačkách riadu sú vystavené mimoriadne škodlivému pôsobeniu vysokej teploty a vodnej pary. Pred otvorením dvierok na týchto domácich zariadeniach skontrolujte

ukončenie programu aj s odvetraním vysokej teploty alebo vodnej pary. **Nenechávajte dvierka pootvorené bezprostredne po ukončení programu.**

Vzhľadom k vysokým dosahovaným teplotám, **odporúčame inštalovať pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a pod. ochranné lišty** zabraňujúce pôsobeniu tepla priamo na dvierka v ich blízkosti. Ochranné lišty k elektrospotrebičom máme v našej ponuke.

Vyvarujte sa kontaktu dvierok s tvrdými, ostrými, prípadne horúcimi predmetmi !!!

Dôležité informácie a upozornenia pre **zákazníka**

Čistenie a ošetrovanie : **DEKORAČNÉ PANELY – jadro čierna MDF**

Povrch dvierok nikdy nečistíme na sucho ale ani veľmi mokrou handričkou!!!

(Dekoračné panely s jadrom z čiernej MDF nie sú chránené voči vlhkosti – hrany a prefrézované čiary nie sú povrchovo upravené lakovaním, olejovaním, voskovaním,... a preto veľmi ľahko nasiaknu vodou, čo môže spôsobiť „napučanie“ dekoračného panelu)

- Škvrnny a nečistoty je nutné odstrániť ihneď po znečistení povrchu dvierok. **Nečistoty nikdy nenechajte zaschnúť !**
- Na čistenie používajte vždy **čistú, vlhkú, mäkkú handričku** alebo utierku z mikrovlákna, najlepšie bielej farby alebo takú, ktorá nepúšťa farbu. Nepoužívajte utierky obšité syntetickou niťou alebo visačkou, ktorá môže povrch poškríabať !
- Znečistený povrch môžete utrieť jemnou čistou vlhkou handričkou namočenou v roztoku vlažnej vody a bežného čistiaceho prostriedku.
- Po obschnutí povrchu, dvierka jemne ošetríte bežne dostupným prípravkom Clin Multi Shine
- Ako špeciálny prostriedok na ručné čistenie nábytkových dielcov je možné použiť **Hraniclean 08**. Nezanecháva na čistenom povrchu žiadny povlak, rýchlo sa odparuje. Hraniclean 08 máme v našej ponuke alebo je dostupný vo firme Hranipex.

Na čistenie dvierok NEPOUŽÍVAJTE:

- čistiace prostriedky s obsahom piesku, prášku, tekutého prášku a iných drobných čiastočiek, prípadne hubky s drsným povrchom.
- farebné čističe, odlakovače ani bieliace/oxidačné prípravky a organické rozpúšťadlá (toluén, acetón), ktoré reagujú s PVC a narušujú jeho štruktúru.
- vysokotlaké vodné a parné čističe.

Je dôležité, aby sa čistiace prostriedky nedostali na nechránené miesta (hrany , otvory na závesy, otvory na úchytky, otvory na sklo).

Dvierka namontované pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a umývačkách riadu sú vystavené mimoriadne škodlivému pôsobeniu vysokej teploty a vodnej pary. Pred otvorením dvierok na týchto domácich zariadeniach skontrolujte ukončenie programu aj s odvetraním vysokej teploty alebo vodnej pary. **Nenechávajte dvierka pootvorené bezprostredne po ukončení programu.**

Vzhľadom k vysokým dosahovaným teplotám, **odporúčame inštalovať pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a pod. ochranné lišty** zabraňujúce pôsobeniu tepla priamo na dvierka v ich blízkosti. Ochranné lišty k elektrospotrebičom máme v našej ponuke.

Vyvarujte sa kontaktu dvierok s tvrdými, ostrými, prípadne horúcimi predmetmi !!!

Dôležité informácie a upozornenia pre **zákazníka**

Konštrukčné obmedzenia pri výrobe Al rámkov

AI 101

1. Pre profil **AI 101** je obmedzená veľkosť rámpy na maximálny rozmer 2000x800 mm (na výšku alebo na šírku).
2. Pre profil **AI 101** je maximálna povolená dĺžka bez priečky 1000 mm.

Možnosti priečok:

Priečka N (výška 45mm) je **len** vo vyhotovení ELOX a pri použití priehľadných skiel je viditeľná (za sklom)

Priečka D (výška 84,7mm) je **len** vo vyhotovení ELOX a delí sklo

Priečka A (výška 19mm) je vo vyhotovení ELOX, NEREZ SVETLÝ, NEREZ TMAVÝ

Priečky je možné striekať RAL odtieňmi.

Profil AI 101 (čierny elox) má viditeľne iný farebný odtieň ako striekaný rám RAL9005.

Frézovanie otvorov na závesy od rôznych výrobcov sa líši. Taktiež sa líši frézovanie BLUM, BLUM TIP ON (oválne frézovanie) od BLUMOTION.

AI 102

Pre profil **AI 102** nie sú konštrukčné obmedzenia. Možno používať všetky typy priečok.

AI 103

1. Pre profil **AI 103** je obmedzená veľkosť rámpy na maximálny rozmer 2000x800 mm (na výšku alebo na šírku).
2. Pre profil **AI 103** je maximálna povolená dĺžka bez priečky 1000 mm.

Možnosti priečok:

Priečka N (výška 45mm) je **len** vo vyhotovení ELOX a pri použití priehľadných skiel je viditeľná (za sklom)

Priečka D (výška 84,7mm) je **len** vo vyhotovení ELOX a delí sklo

Priečka A (výška 19mm) je vo vyhotovení ELOX, NEREZ SVETLÝ, NEREZ TMAVÝ a delí sklo

Priečky je možné striekať RAL odtieňmi.

Frézovanie otvorov na závesy od rôznych výrobcov sa líši. Taktiež sa líši frézovanie BLUM, BLUM TIP ON (oválne frézovanie) od BLUMOTION.

AI 104

Pre profil **AI 104** nie sú konštrukčné obmedzenia. Možno používať všetky typy priečok.

AI 105

Pre profil **AI 105** nie sú konštrukčné obmedzenia. Možno používať **len** priečku typu N (výška 45mm) je **len** vo vyhotovení ELOX.

Priečku je možné striekať RAL odtieňmi.

Pri profile **AI 105** je sklo vliapané na profil a preto je možné používať len nepriehľadné typy skiel (zrkadlo, Lacobel)

AI 106

1. Pre profil **AI 106** je obmedzená veľkosť rámpy na maximálny rozmer 2000x800 mm (na výšku alebo na šírku).
2. Pre profil **AI 106** je maximálna povolená dĺžka bez priečky 1000 mm.

Možnosti priečok:

Priečka N (výška 45mm) je **len** vo vyhotovení ELOX a pri použití priehľadných skiel je viditeľná (za sklom)

Priečka D (výška 84,7mm) je **len** vo vyhotovení ELOX a delí sklo

Priečka A (výška 19mm) je vo vyhotovení ELOX, NEREZ SVETLÝ, NEREZ TMAVÝ a delí sklo

Priečky je možné striekať RAL odtieňmi.

Frézovanie otvorov na závesy od rôznych výrobcov sa líši. Taktiež sa líši frézovanie BLUM, BLUM TIP ON (oválne frézovanie) od BLUMOTION.

AI 107

1. Pre profil **AI 107** je obmedzená veľkosť rámpy na maximálny rozmer 2700x800 mm (na výšku alebo na šírku).

Pri profile **AI 107** nie je možné použiť priečku.

Frézovanie otvorov na závesy od rôznych výrobcov sa líši. Taktiež sa líši frézovanie BLUM, BLUM TIP ON (oválne frézovanie) od BLUMOTION.

AI 108

Pre profil **AI 108** nie sú konštrukčné obmedzenia. Možno používať všetky typy priečok.

Pri profile **AI 108** (šírka rámpy 35mm) sú otvory na závesy misy 26mm, používajú sa tzv. závesy **mini**. Tieto závesy **nemajú** podporu **TIP ON** ani **BLUMOTION**. Profil **AI 108** nie je vhodný na systém **Aventos HF**.

AI 109

Pre profil **AI 109** nie sú konštrukčné obmedzenia. Možno používať všetky typy priečok.

AI 112

Pre profil **AI 112** nie sú konštrukčné obmedzenia. Možno používať všetky typy priečok.

Pri profile **AI 112** (šírka rámpy 35mm) sú otvory na závesy misy 26mm, používajú sa tzv. závesy **mini**. Tieto závesy **nemajú** podporu **TIP ON** ani **BLUMOTION**. Profil **AI 112** nie je vhodný na systém **Aventos HF**.

AI 113

1. Pre profil **AI 113** je obmedzená veľkosť rámpy na maximálny rozmer 2000x800 mm (na výšku alebo na šírku).
2. Pre profil **AI 113** je maximálna povolená dĺžka bez priečky 1000 mm.

Možnosti priečok:

Možno použiť **len** priečku typu N (výška 45mm) je **len** vo vyhotovení ELOX a pri použití priehľadných skiel je viditeľná (za sklom)

Priečku je možné striekať RAL odtieňmi.

AI 114

1. Pre profil **AI 114** je obmedzená veľkosť rámpy na maximálny rozmer 2000x800 mm (na výšku alebo na šírku).
2. Pre profil **AI 114** je maximálna povolená dĺžka bez priečky 1000 mm.

Možnosti priečok:

Priečka N (výška 45mm) je **len** vo vyhotovení ELOX a pri použití priehľadných skiel je viditeľná (za sklom)

Priečka D (výška 84,7mm) je **len** vo vyhotovení ELOX a delí sklo

Priečky je možné striekať RAL odtieňmi.

Frézovanie otvorov na závesy od rôznych výrobcov sa líši. Taktiež sa líši frézovanie BLUM, BLUM TIP ON (oválne frézovanie) od BLUMOTION.

Ak zadané rozmery prekročia konštrukčné limity rámika a Vy si aj napriek tomu budete priať také rozmery objednať, upozorňujeme Vás, že na atypické rozmery neposkytujeme záruku pevnosti rámika a prípadná reklamácia nebude uznaná.

Technické podmienky nadobúdajú platnosť 1.7.2025 a rušia sa všetky predchádzajúce technické podmienky firmy Niva Expo s.r.o.