

Informace a upozornění pro zákazníky

Důležité informace při používání myček na nádobí.

Vážení zákazníci, vyrobili jsme pro Vás: „Fóliované MDF dvířka podle vaší chuti“ . Záleží nám na tom, abyste s nimi byli spokojeni, aby Vám dvířka sloužily co nejdélejší čas.

Z uvedeného důvodu a na základě zkušeností jsme pro Vás připravili následující upozornění:

- **Tepelná odolnost lepidla foliovaných dvířek je cca 90 °C.**
- **Dosahovaná teplota v myčce na nádobí v závislosti na programu je 70 - 75 °C.**
- **V průběhu umývání a následně po ukončení programu, je uvnitř myčky na nádobí horká pára.**
- **Po ukončení programu je velmi důležité: „NEOTVÍRAT DVÍŘKA“. Nechat myčku na nádobí a nádobí v ní vychladit 120 minut při zavřených dvířkách a ne při otevřených ani pootevřených dvířkách !!!**
- **Je to velmi důležité i s ohledem na vlastní bezpečnost a nebezpečí opaření !**
- **Nejdůležitějším, vzhledem na životnost foliovaných MDF dvířek umístěných v blízkosti myčky je to, aby nedošlo k přímému kontaktu foliovaných dvířek na jejich hraně, s horkou párou a teplotou !!!**
- **Za velmi důležité považujeme funkční těsnění myčky. Při poškozeném nebo opotřebovaném těsnění dochází k horké páry a tepla, které přímo působí na foliovaná dvířka a jejich hrany.**
- **Horká pára a teplota 70 – 75 °C, může mít za následek poškození dvířek a jejich hran, odlepení fólie, případně nabobtnání dvířek, korpusů a také pracovní desky !!!**

- **Při čištění dvířek dbejte na to, aby se čisticí prostředky nedostali na místa, které nejsou chráněné fólií (např. spoj folie se zadní stranou, otvory na panty, otvory na úchytky nebo otvory na sklo).**
- **Při používání se vyvarujte kontaktu dvířek s tvrdými, ostrými, případně horkými předměty.**

Dodržením výše uvedených pokynů přispějete k tomu, aby Vám dvířka sloužily co nejdéle !